Befehlszeilenparameter

DEON kann mit den folgenden Befehlszeilenparametern gestartet werden:

`-pad`
Startet DEON im Pad-Modus. Eine sehr reduzierte Oberfläche für Workshop-Teilnehmer.
Beispiel:
C:Program FilesDeonDeon.exe -pad

`-server`
Beispiel:
C:Program FilesDeonDeon.exe -server cloud.deon.eu
Mehr lesen: https://deon.de/document/changeserver/

`-url <Project-URL>`
Lädt ein bestimmtes Projekt beim Start.
Beispiel:
„C:Program FilesDeonDeon.exe“ -url
https://cloud.deon.eu/Web/l/Name?2b573660-3464-40aa-9876-374186f910a6
Hinweis: Die Projekt-URL kann auch auf bestimmte Elemente innerhalb eines Projekts zielen. Das Projekt zoomt dann nach dem Laden automatisch auf diese Elemente. Prüfen Sie hier, wie Sie die Projekt-URL erhalten können.

`-present`
Startet DEON im Präsentationsmodus, lädt den obersten Präsentationspfad von Anfang an und startet ihn automatisch.

`-uiless`
(Verwenden Sie dies in Kombination mit -url)
Versetzt DEON nach dem Laden des Projekts in den Vollbildmodus ohne Benutzeroberfläche.

`-multi`
Ermöglicht das Starten mehrerer unabhängiger Instanzen von DEON. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie verschiedene Versionen von DEON parallel verwenden möchten. Ohne diesen Parameter würde DEON einen freien Prozess einer bereits laufenden Instanz verwenden, anstatt eine neue zu starten.
Mit -multi startet DEON ohne persistenten Startbildschirm und ohne das System-Tray-Symbol. Um das Projekt zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren, müssen Sie die „Home“-Taste in der oberen linken Ecke der Projekt-Symbolleiste klicken.
Wenn Sie ein Projekt von diesem Startbildschirm öffnen, verschwindet der Startbildschirm. Um in diesem Modus mehrere Projekte gleichzeitig zu öffnen, müssen Sie zusätzliche DEON-

Instanzen starten.

`-nochanges`
Änderungen in einem Projekt werden nach dem Laden des Projekts nicht hervorgehoben.
Hinweis: Funktioniert nur, wenn ein bestimmtes Projekt mit dem Parameter -url geladen wird.

`-trace`
Aktiviert das Tracing, um Protokolldaten zu sammeln.
Mehr lesen: https://deon.de/document/tracing/

`-multi -domain <domainname>`